

## Тепловентиляторы керамические




PTC-20

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ДАТЧИК ОПРОКИДЫВАНИЯ



Серебряный



Бронзовый



КЕРАМИКА

Керамический  
нагревательный  
элемент



Площадь  
обогрева  
до 15 м<sup>2</sup>



Вентиляция  
без нагрева



Отключение  
при перегреве




Отключение  
при  
опрокидывании



Две ступени  
мощности



функция  
вращения



1. Режим «выключено»
2. Режим «вентиляция без нагрева»
3. Первая ступень мощности
4. Вторая ступень мощности
5. Функция вращения

Модель		PTC-20
Потребляемая мощность	кВт	0,75/1,5
Напряжение	В/Гц	220/50
Номинальный ток	А	3,4/6,8
Длина сетевого шнура	м	1,5
Класс электрозащиты		II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	195x130x270
Вес, нетто	кг	1,4