

## Тепловентиляторы колонного типа



NCTH-2D

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- LCD СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II



Керамический  
нагревательный  
элемент



Площадь  
обогрева  
до 20 м<sup>2</sup>



Отключение  
при  
опрокидывании



Вентиляция  
без нагрева



Отключение  
при перегреве



Две ступени  
мощности



Возможность  
управления на  
корпусе



Функция  
вращения



1. Режим «выключено»
2. Повышение температуры
3. Понижение температуры
4. Таймер
5. Переключатель режимов работы
6. Функция вращения

Модель		NCTH-2D
Потребляемая мощность	кВт	1,0/2,0
Напряжение	В/Гц	220 – 50
Номинальный ток	А	3,4/6,8
Длина сетевого шнура	м	1,2
Класс электрозащиты		II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	550x185x185
Вес, нетто	кг	3,2